

Prestatieverklaring

nummer: 2020-011/ka



OLIVIER
BRICKS

Karma White HV EF

(4) Fabrikant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Unieke identificatiecode van het producttype	Karma White HV EF
(2) Typenummer	00503
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct	U producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden
(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het basisproduct	2+
Samengesteld na het bewerken van CE-gekeurde gevelstenen met volgende eigenschappen	

(9) Aangegeven prestatie:			
Afmetingen	EF		U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN77- 1:2011 + A1:2015
Lengte	217	mm	
Breedte	102	mm	
Hoogte	65	mm	
Tolerantie categorie	T2		
Maatspreidingscategorie	R1		
Vlakheid van de legvlakken	NPD		
Parallellisme legvlakken	NPD		
Bruto Volumieke massa	1450	kg/m3	
Netto volumieke massa	NPD	%	
Tolerantie volumieke massa: klasse/%	D1 / ±10		
Totaal volume frog	<20%		
Groep Eurocode	1		
Gemiddelde druksterkte	>= 15	N/mm2	
Genormaliseerde druksterkte	>= 15	N/mm2	
Hechtsterkte	0,15 / 0,30		
Warmteweerstand	50/50:0,41 / 90/90:0,45	W/mK	
Dampdoorlatendheid	5/10		NL-BBK
Duurzaamheid: vorst/dooiweerstand	F2		
Wateropneming	<=19%		
Initiële wateropname basissteen / IW afgewerkt product	>4,0 / 1,5 - 4,0	kg/(m2min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD	mm/m	
Gevaarlijke componenten	Voldoet		
Brandreactie	A1		

(10) De prestaties van het in de punten (1) en (2) omschreven product zijn conform de in punt (9) aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt (4) genoemde fabrikant: ondertekend voor en namens de fabrikant door

Frederik Ardies
Managing Director

(BE) Izegem 01/01/2020