

# Déclaration des Performances

numéro: 2020-004/or



**OLIVIER**  
BRICKS

## Brugse Klinker

(4) Fabricant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Code d'identification unique du produit type	<b>Brugse Klinker</b>
(2) Numéro de type	00102
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée
constance des performances du produit de construction	<b>2+</b>
Composé après manipulation des briques de parement CE-conformes avec les caractéristiques suivantes:	

(9) Performances déclarées:			
Dimensions	<b>WF</b>		
Longueur	<b>210</b>	mm	
Largeur	<b>98</b>	mm	
Hauteur	<b>49</b>	mm	
Tolérances dimensionnelles	<b>T2</b>		
Rangée catégorie	<b>R1</b>		
Planéité des faces de pose	<b>NPD</b>		
Parallélisme des faces de pose	<b>NPD</b>		
Masse volumique apparente sèche	<b>1450</b>	kg/m <sup>3</sup>	
Masse volumique absolue sèche	<b>NPD</b>	%	
Tolérances volumique masse: classe / %	<b>D1 / ±10</b>		
total volume frog	<b>&lt;20%</b>		
Groupe Eurocode	<b>1</b>		
Résistance à la compression moyenne	<b>&gt;= 15</b>	N/mm <sup>2</sup>	
Genomaliseerde druksterkte	<b>&gt;= 15</b>	N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à la compression normalisée	<b>0,15 / 0,30</b>		
Résistance thermique	<b>50/50-0,41/90/90-0,45</b>	W/mK	EN 1745:2012
Perméabilité à la vapeur d'eau	<b>5/10</b>		
Durabilité: résistance au gel/dégel	<b>F2</b>		
Absorption d'eau	<b>&lt;=24%</b>		
Absorption d'eau initial	<b>&gt;4,0</b>	kg/(m <sup>2</sup> min)	
Teneur en sels solubles actifs	<b>S2</b>		
Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité	<b>NPD</b>	mm/m	
Substances dangereuses	<b>Suffire</b>		NL-BBK
Réaction au feu	<b>A1</b>		

(10) Les performances du produit identifiées aux points (1) et (2) sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point (4). Signé pour le fabricant et en son nom par:

Frederik Ardies  
Managing Director

(BE) Izegem 01/01/2020