

Déclaration des Performances

numéro: 2020-005/ev



OLIVIER
BRICKS

Evolution Ornate


(4) Fabrikant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Code d'identification unique du produit type	Evolution Ornate
(2) Numéro de type	0901
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée
constance des performances du produit de construction	2+
Composé après manipulation des briques de parement CE-conformes avec les caractéristiques suivantes:	

(9) Performances déclarées:			
Dimensions			
Longueur	270	mm	
Largeur	100	mm	
Hauteur	50	mm	
Tolérances dimensionnelles	T1		
Rangée catégorie	R1		
Planéité des faces de pose	NPD		
Parallélisme des faces de pose	NPD		
Masse volumique apparente sèche	1820	kg/m ³	
Masse volumique absolue sèche	NPD	%	
Tolérances volumique masse: classe / %	D1 / ±10		
total volume frog	NPD		
Groupe Eurocode	1		
Résistance à la compression moyenne	>= 25	N/mm ²	
Genomaliseerde druksterkte	>= 25	N/mm ²	
Résistance à la compression normalisée	0,15		
Résistance thermique	0,66	W/mK	EN 1745:2012
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10		
Durabilité: résistance au gel/dégel	F2		
Absorption d'eau	<=12%		
Absorption d'eau initial brique de base/ produit fini	NPD / 0,5 - 1,5	kg/(m ² min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2		
Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité	NPD	mm/m	
Substances dangereuses	NPD		NL-BBK
Réaction au feu	A1		

(10) Les performances du produit identifiées aux points (1) et (2) sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point (4). Signé pour le fabricant et en son nom par:

Frederik Ardies
Managing Director



(BE) Izegem 01/01/2020