



OLIVIER

BRICKS

KARMA COLOR

DONKERGRIJS HV WF

COLOR539HVWF

PRODUCTIEDATUM - DATE DE PRODUCTION - PRODUCTION DATE

ST/PAL - PC/PAL

800/1260

GEWICHT/PAL - POIDS/PAL - WEIGHT/PAL

PAKKEN WORDEN DIAGONAAL AFGENOMEN, DE STENEN UIT MIN. 5 PAKKEN MET ELKAAR VERMENGEN.
LES PALETES SONT UTILISEE EN DIAGONALE, MELANGEZ LES BRIQUES DE MIN. 5 PALETES.
THE BRICKS ARE TAKEN OFF DIAGONALLY, MIX THE BRICKS OUT OF MIN. 5 PACKS WITH EACH OTHER

TE BEWAREN DOOR DE VERWERKER - A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR - TO BE SAVED BY THE PROCESSOR

OLIVIER BRICKS N.V.
Roeselaarsestraat 509
B-8870 Izegem

SHOWROOM BELGIUM
Engelse Wandeling 2 (site Pottelberg)
B-8500 Kortrijk

www.olivier.be
info@olivier.be
T 0032 51 26 52 52

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaand - Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents -
this document is not contractuel and replaces all previous ones

Prestatieverklaring

nummer: 2020-022/ka



OLIVIER
BRICKS

Karma Color Donkergrijs HV WF

(4) Fabrikant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Unieke identificatiecode van het producttype	Karma Color Donkergrijs HV WF
(2) Typenummer	color539HVWF
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct	U producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden
(4) Beoogde toepassing van het bouwproduct van de prestatiebestendigheid van het basisproduct	2+
Samengesteld na het bewerken van CE-gekeurde gevelstenen met volgende eigenschappen	

(9) Aangegeven prestatie:			
Afmetingen	WF		
Lengte	210	mm	U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN77- 1:2011 + A1:2015
Breedte	98	mm	
Hoogte	49	mm	
Tolerantie categorie	T2		
Maatspreidingscategorie	R1		
Vlakheid van de legvlakken	NPD		
Parallellisme legvlakken	NPD		
Bruto Volumieke massa	1500	kg/m ³	
Netto volumieke massa	NPD	%	
Tolerantie volumieke massa: klasse/%	D1 / ±10		
Totaal volume frog	<20%		
Groep Eurocode	1		
Gemiddelde druksterkte	>= 15	N/mm ²	
Genormaliseerde druksterkte	>= 15	N/mm ²	
Hechtsterkte	0,15 / 0,30		
Warmteweerstand	50/50:0,45/90/90:0,48	W/mK	EN 1745:2012
Dampdoorlatendheid	5/10		NL-BBK
Duurzaamheid: vorst/dooiweerstand	F2		
Wateropneming	<=18%		
Initiële wateropname basissteen / IW afgewerkt pro	1,5 - 4,0	kg/(m ² min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD	mm/m	
Gevaarlijke componenten	Voldoet		
Brandreactie	A1		

(10) De prestaties van het in de punten (1) en (2) omschreven product zijn conform de in punt (9) aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt (4) genoemde fabrikant: ondertekend voor en namens de fabrikant door

Frederik Ardies
Managing Director

(BE) Izegem 01/01/2020