

Déclaration des Performances

numéro: 2023-001/lu



OLIVIER

BRICKS

Lungo Rosso

(4) Fabrikant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Code d'identification unique du produit	Lungo Rosso
(2) Numéro de type	LungoRos
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non- protégée
(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	2+
Composé après manipulation des briques de parement CE-conformes avec les caractéristiques suivantes:	

(9) Performances déclarées:			
Dimensions			U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN77- 1:2011 + A1:2015
Longueur	288	mm	
Largeur	88	mm	
Hauteur	50	mm	
Tolérances dimensionnelles	T1		
Rangée catégorie	R2		
Planéité des faces de pose	1%		
Parallélisme des faces de pose	2		
Masse volumique apparente sèche	1375-D2	kg/m3	
Masse volumique absolue sèche	2000-D1	%	
Tolérances volumique masse: classe / %	NPD		
total volume frog	NPD		
Groupe Eurocode	1		
Résistance à la compression moyenne	>= 23	N/mm2	
Genormaliseerde druksterkte	>= 23	N/mm2	
Résistance à la compression normalisée	NPD		
Résistance thermique	0,44	W/mK	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10		
Durabilité: resistance au gel/dégel	F2		
Absorption d'eau	<=12%		
Absorption d'eau initial brique de base / produit fini	1,5 - 4,0 / 0,5 - 1,5	kg/(m2min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2		
Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité	NPD	mm/m	
Substances dangereuses	NPD		
Réaction au feu	A1		

(10) Les performances du produit identifiées aux points (1) et (2) sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point (4). Signé pour le fabricant et en son nom par:

Frederik Ardies
Managing Director

(BE) Izegem 01/07/2023