

# Déclaration des Performances

numéro: 2023-018bis/or



## OLIVIER

BRICKS

# Tongerse Klinker

(4) Fabricant	
Olivier Bricks NV	tel: +32 51 26 52 52
Roeselarestraat 509	info@olivier.be
B-8870 Izegem	www.olivier.be

(1) Code d'identification unique du produit type	<b>Tongerse Klinker</b>
(2) Numéro de type	
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non- protégée
(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	<b>2+</b>
Composé après manipulation des briques de parement CE-conformes avec les caractéristiques suivantes:	

(9) Performances déclarées:			
Dimensions	<b>WF</b>		<b>U</b> <b>Metselbaksteen,</b> <b>Categorie I</b> <b>volgens EN77-</b> <b>1:2011</b> <b>+</b> <b>A1:2015</b>
Longueur	<b>209</b>	mm	
Largeur	<b>96</b>	mm	
Hauteur	<b>49</b>	mm	
Tolérances dimensionnelles	<b>T2</b>		
Rangée catégorie	<b>R1</b>		
Planéité des faces de pose	<b>NPD</b>		
Parallélisme des faces de pose	<b>NPD</b>		
Masse volumique apparente sèche	<b>1550</b>	kg/m <sup>3</sup>	
Masse volumique absolue sèche	<b>NPD</b>	%	
Tolérances volumique masse: classe / %	<b>D1 / ±10</b>		
total volume frog	<b>&lt;20%</b>		
Groupe Eurocode	<b>1</b>		
Résistance à la compression moyenne	<b>&gt;= 15</b>	N/mm <sup>2</sup>	
Genormaliseerde druksterkte	<b>&gt;= 15</b>	N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à la compression normalisée	<b>0,15/0,30</b>		
Résistance thermique	<b>50/50:0,48 / 90/90:0,52</b>	W/mK	
Perméabilité à la vapeur d'eau	<b>5/10</b>		
Durabilité: resistance au gel/dégel	<b>F2</b>		
Absorption d'eau	<b>&lt;=15%</b>		
Absorption d'eau initial	<b>1,5 - 4,0</b>	kg/(m <sup>2</sup> min)	
Teneur en sels solubles actifs	<b>S2</b>		
Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité	<b>NPD</b>	mm/m	
Substances dangereuses	<b>NPD</b>		
Réaction au feu	<b>A1</b>		

(10) Les performances du produit identifiées aux points (1) et (2) sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point (4). Signé pour le fabricant et en son nom par:

Frederik Ardies  
Managing Director

(BE) Izegem 01/07/2023